


## élément de douche anti-bruit DallFlex Wall, DN 50, 0,9 x 1,2 m

Référence de l'article: 540270

GTIN: 4001636540270

Groupe de rabais: 11



### Description :

élément de douche anti-bruit DallFlex Wall, DN 50, 0,9 x 1,2 m  
avec point d'évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor. En cas d'installation selon rapport d'essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées en termes d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

#### spécificités

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 x 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

#### matériau

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tisséétanche à l'eau ; corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs; raccord d'écoulement polyéthylène, soudable

### Pièces détachées :

535504 siphon anti-odeur DallFlex

539304 corps d'avaloir DallFlex monté avec PSE